

Information

i Les indications suivantes décrivent uniquement les configurations minimales des systèmes informatiques. Même en respectant la configuration du système, le bon fonctionnement des matériels et des logiciels de DÜRR NDT peut être perturbé par des particularités spécifiques inhérentes aux matériels et aux logiciels des clients. Dans ces cas, DÜRR NDT ne se porte aucunement garant du parfait fonctionnement de ses matériels et logiciels.

Si d'autres systèmes sont reliés au PC, les configurations minimales du système peuvent changer. Respecter les exigences requises par tous les systèmes connectés.

1 Vue d'ensemble

		HD-CR 35 NDT Plus / CR 35 NDT Plus	HD-CR 35 NDT / CR 35 NDT	HD-CR 43 NDT/ CR 43 NDT	CR 35 SEC Plus	CR 35 SEC	DR 7 NDT
CPU :	≥ Intel Pentium IV compatible, 1,4 GHz	x	x	x	x	x	x
	≥ Intel Core i3	x	x	x	x	x	
RAM :	≥ 3 Go	x	x	x	x	x	x
Système d'exploitation :	Microsoft Windows Vista, 32 bit SP 2 (à partir de la version Home Premium)	x	x	x	x	x	
	Microsoft Windows 7, 32 bits (à partir de Home Premium)	x	x	x	x	x	x
	Microsoft Windows 7, 64 bits (à partir de Home Premium)	x	x	x	x	x	x
	Microsoft Windows 8, 64 bits (pas Windows RT)	x	x	x	x	x	x
	Microsoft Windows 10, 64 bits (à partir de la version Pro), possible en association avec D-Tect à partir de la version 9.5	x	x	x	x	x	x
	Microsoft Windows Server 2012	x	x	x	x	x	x
Disque dur :	Poste de travail (sans base de données) ≥ 50 Go	x	x	x	x	x	x
	La capacité mémoire de la base de données se base sur la production d'images. (radiographie : env. 2 Mo - 450 Mo)						
Lecteur :	DVD-ROM	x	x	x	x	x	x
Sauvegarde des données :	Sauvegarde quotidienne des données	x	x	x	x	x	x
Carte mère (pas de chipset SIS ou ALI) :	Chipset Intel / VIA	x	x	x	x	x	x
	Chipset Nvidia / Chipset AMD	x	x	x	x	x	x
Interface :	Interface USB 2.0		x			x	x
	Interface USB 3.0		x			x	x
	Ethernet ≥ 100 Mbits	x		x	x		
Carte graphique :	Résolution ≥ 1280 X 1024	x	x	x	x	x	x
	Mémoire graphique : ≥ 128 Mo	x	x	x	x	x	
	Profondeur des couleurs 32 bits, 16,7 millions de couleurs	x	x	x	x	x	x
	DirectX 9.0c avec extension Direct Draw 9.0	x	x	x	x	x	
Accessoires :	Moniteur de diagnostic conformément à l'ordonnance sur les rayons X, SVGA, ≥ 17" (43 cm), ≥ 1280 x 1024 pixels, 32 bits d'intensité de couleur	x	x	x	x	x	x
Longueurs totales de câbles maximales :	USB : 3 m		x			x	
	3 répéteurs USB supplémentaires possibles (3 m max. respectivement)		x ¹			x ¹	
	USB : 4,5 m						x
	possibilité de complément avec 1 x 4,8 m de rallonge de câble USB (voir accessoires en option)						x
	Réseau (cat. 5) : 100 m	x		x	x		

¹ concentrateur uniquement avec USB actif 2.0 ou 3.0